

## Lave-vaisselle

### Définition du produit

Mode d'installation: **INTEGRABLE**

Nombre de couverts: **12**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **48**

Nombre de programmes: **6**

Nombre de températures de lavage: **5**

Températures de lavage en °C: **40;50;55;65;70**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Condensation active**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en h: **9**

Ean code: **8413880178943**

### Les Plus produits

#### > **Départ Différé de 1 à 9h**

Différer votre lavage de 1 à 9 heures pour plus de confort. Consulter sur l'écran le temps restant avant la fin du cycle de lavage.

#### > **Duo Zone**

Réglage différentiel du lavage sur le panier supérieur ou inférieur. Dans le panier inférieur un lavage plus intensif est employé pour les plats et les casseroles sales. Dans le panier supérieur un lavage plus doux est effectué pour des verres.

#### > **4 en 1**

Cette fonction garantit les résultats de lavage et de séchage lors de l'utilisation de pastilles multi-fonctions.

# Lave-vaisselle



## Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**  
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**  
Indicateur de l'évolution du programme: **Digits**  
Indicateur de fin de cycle: **Digits**  
Afficheur digital du temps restant: **Oui**  
Élément chauffant hors cuve: **Oui**  
Adoucisseur d'eau: **Oui**  
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F): **80**  
Panier supérieur réglable: **Oui**  
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm): **240**  
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm): **300**

## Esthétique & Programmes

### Esthétique

Couleur/Matériau du bandeau: **Blanc**  
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Blanc**  
Matériau de la cuve: **Inox**  
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

### Programmes

Trempage: **Oui**  
Programme rapide: **Oui**  
Programme intensif: **Oui**  
Programme délicat: **Non**  
Programme verres: **Non**  
Lavage d'un seul panier: **Oui**

## Dimensions & Installation

### Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **855X670X670**  
Dimensions du produit nu HxLxP en mm: **820X595X570**  
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: **820X600X600**  
Hauteur avec top (mm): **820**  
Hauteur sans top (mm): **820**  
Réglage en hauteur mini-maxi en mm: **820-890**  
Poids brut (kg): **47**  
Poids net (kg): **44**

## Installation

Habillable:  
Top: **WO**  
Plinthe réglable: **Non**  
Pieds réglables en hauteur: **Oui**  
Pieds arrières réglables depuis l'avant: **Oui**

## Sécurités & Consommations

### Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**  
Certificats de conformité: **CE**

### Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **1,05**  
Consommation d'eau (l): **14**  
Consommation d'eau annuelle (l): **3080**  
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **231**  
Durée du programme de référence (min): **163**

## Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **2000-2300**  
Intensité en A: **10**  
Tension en V: **220-240**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du tuyau d'eau en cm: **145**  
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**  
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **60 °C**