

Lave-vaisselle - Réf C1008

6/12/2207

LADEN



Programmeur électronique
Système de filtration extra large

Programme Tous les jours pour une utilisation quotidienne à 50°C
Départ différé 3/6/9 heures pour faire jusqu'à 40% d'économies d'énergie
Programme demi charge permet de faire 15% d'économies d'eau et d'électricité

BLANC EAN : 8003437 923692 • 12NC : 8510 009 29870

| | |
|------------------------------|-------------|
| Existe en Blanc | OUI |
| Existe en Noir | NON |
| Existe en Marron | NON |
| Existe en couleur Aluminium | NON |
| Séchage Condenseur | NON |
| Températures de lavage en °C | 40/50/60/70 |
| Niveau de bruit en dB(A)* | 49 |

PROGRAMMATION

| | |
|------------------------------------|---------|
| Programmeur électronique | OUI |
| Nombre de programmes optionnels : | 5 |
| Trempage à froid/Fragile à 40°C | NON/NON |
| Rapide 40°C/Peu sale à 50°C | OUI/NON |
| 1/2 charge/Tous les jours à 50°C | OUI/OUI |
| Programme tablette/Intensif à 70°C | OUI/OUI |

TOUCHES

| | |
|-------------------------------|---------|
| Marche/Arrêt | OUI |
| Départ avec voyant | OUI |
| Option anti-bactérien | NON |
| Touche Multizone avec voyants | NON |
| 1/2 charge | NON |
| Départ différé | 3/6/9 h |
| Indicateur de temps restant | NON |

CLASSES D'EFFICACITES

| | |
|-------------|---|
| Energétique | A |
| Lavage | A |
| Séchage | A |

PANIER

| | |
|---|-----|
| Panier inférieur à supports rabattables «Modulo + | NON |
| Panier supérieur réglable en hauteur | OUI |
| Support spécial multi-rangement | NON |
| Panier supérieur amovible | NON |

SECURITES

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Sécurité totale Waterstop | NON |
| Sécurité anti-débordement | OUI |
| Voyant niveau de sel | Mécanique |
| Voyant niveau de liquide de rinçage | Mécanique |
| Voyants indicateurs de programme | NON |
| Déroulement de programme | NON |

EQUIPEMENTS

| | |
|--|-------------|
| Nombre de couverts | 12 |
| Nombre de bras de lavage | 2+douchette |
| Système de lavage alternatif/permanent | Permanent |
| Filtrage dynamique extra large | OUI |
| Porte pleine auto-compensée | OUI |
| Cuve inox | OUI |
| Raccordement eau chaude (60°C) | NON |
| Adoucisseur automatique So-Clear/Electronique | NON |
| Régénération électronique | OUI |
| Distributeur automatique de détergent | OUI |
| Distributeur automatique de produit de rinçage | OUI |
| Eco résistance hors cuve | OUI |
| 4 pieds réglables en hauteur | OUI |
| Encastrable/top amovible | OUI |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 85x59,7x59,6 |
| Avec emballage | 87,5x64x66 |
| Hauteur sans le top (en cm) | 82 |
| Poids net/avec emballage (en kg) | 56/57,8 |
| Alimentation électrique | 230/50Hz/10 A |

CONSOMMATIONS** (prog Eco 50°C)

| | |
|--|-------------|
| Eau (litres)/Energie (kWh)/Durée (minutes) | 16/1,05/170 |
|--|-------------|

CONSOMMATIONS** (220 cycles Eco à 50°C)

| | |
|----------------------------|----------|
| Eau (litres)/Energie (kWh) | 3520/231 |
|----------------------------|----------|

*Norme EN 60704-3 - ** Norme EN 50242 -