

RLI 71

LAVE VAISSELLE INTEGRABLE TRADIS

15 COUVERTS

7 PROGRAMMES – 5 TEMPERATURES

.....

- **15 couverts**
- **Classe A / A / A**
- **47 dB(A)**
- **Départ différé de 1 à 12h**
- **Sécurité Aquaprotect**
- **Panier Confort**
- **Panier inférieur sans picots**
- **Demi-charge panier haut ou bas**



Les Plus Produits

15 COUVERTS

La ligne de lave-vaisselle intégrables Rosières 15 couverts permet de laver 25% de plus qu'un lave-vaisselle 12 couverts. Les avantages sont nombreux: chargement de la vaisselle plus rapide, rangement des grosses pièces facilité, support spécial grand couverts, panier grande capacité idéal pour les casseroles et grands récipients.

UN CHARGEMENT OPTIMISE

Le panier inférieur offre un immense espace de rangement (10% plus grand), les picots disparaissent pour laisser au panier pleine capacité. Plus d'espace, plus de flexibilité s'offrent au rangement de la vaisselle. Des réducteurs permettent d'adapter le compartiment aux assiettes plus petites. Le panier CONFORT est réglable même si chargé.

1/2 CHARGE ET DEPART DIFFEREE

Des fonctions pour rendre chaque utilisation adaptée au besoin des consommateurs. La fonction 1/2 charge permet d'utiliser le lave-vaisselle même sans un chargement au 100%. La fonction départ différé donne la possibilité d'adapter le fonctionnement du produit selon le temps disponible.

Référence

RLI 71

Modèle	Intégrable
Couleur	AV / VV / BAV

Equipement

Nombre de couverts	15
Niveau sonore en dB(A)	47
Visualisation des phases de lavage	-
Programmateur	Electronique par manettes
Départ différé	X
Températures	45, 50, 65, 70, 75°C
Type de séchage	Condensation
Résistance	Hors cuve
Pieds réglables en hauteur	Jusqu'à 90cm
Filtre autonettoyant	inox
Adoucisseur réglable	5 positions

Consommation

Energie label	A / A / A
Consommation d'eau (L)	13
Consommation d'énergie (kWh)	1,05

Sécurité

Sécurité anti-débordement	X
Sécurité Aquaprotect	X

Programmes

Trempage	X
Intensif 75°C	X
Universel 65°C	X
Délicat 55°C	X
Eco bio 45°C	X
A class 59' 70°C	59 mn
Rapide 29' 50°C	29 mn
Programme normalisé	Eco bio 45°C
Durée du cycle normalisé	140mn

Touches

Marche / arrêt	X
Départ différé	1-23h
Demi-charge	Haut et bas

Voyants

Marche / arrêt	X
Sel	X
Liquide de rinçage	X

Paniers

Panier supérieur réglable	Confort
Panier inférieur sans picots	X
Panier à couvert amovible avec poignée	X

Branchement / raccordement / dimensions

Raccordement eau chaude possible	X
Puissance maximale (W)	2150
Tuyau d'eau (cm)	150
Tuyau de vidange (cm)	160
Tuyau d'alimentation (cm)	160
Branchement	Mono 230 V + 10 A
Poids nu / emballé (kg)	40 / 43
Dimensions emballées (HLP) en cm	90 x 67 x 65
Dimensions nues (HLP) en cm	82 / 89 x 59,8 x 60
Dimensions d'encastrement (HLP) en cm	82 / 90 x 60 x 57

Codes EAN

RLI 71 VV	Vert Anglais	8016361798601
RLI 71 AV	Anthracite	8016361798618
RLI 71 BAV	Blanc Antique	8016361798625

