



ESI66065WR

Encastrable 60 cm

- **Real Life**
- **Volume XXL (164L)**
- **Niveau sonore : 47 dB(A)**
- **Départ différé et affichage du temps restant**
- **Programme automatique 45°C - 70°C**



ESI66065XR ESI66065KR
Inox Anti-trace

RealLife: Le lave-vaisselle le plus flexible au monde!

Volume XXL (164 litres): Grâce à son volume XXL qui offre 10 litres de capacité supplémentaire, ce lave-vaisselle permet de laver tous les plats, même les plus grands (faitouts, grands verres à pied, assiettes de présentation jusqu'à 34 cm...).

Paniers RealLife: Modulables à l'infini, ces paniers offrent des possibilités de rangement adaptées à toutes les situations:

- Panier à couverts coulissant
- Flexilift (panier supérieur réglable en hauteur, même chargé)
- Picots rabattables

Bras de lavage Satellite: Grâce à sa double rotation ce bras de lavage Satellite permet une couverture totale de la cavité pour un résultat de lavage parfait quelque soit la façon dont la vaisselle est rangée.

Programme automatique : C'est le lave-vaisselle qui choisit! Ce programme sélectionne automatiquement la température idéale (de 45°C à 70°C) en l'adaptant à la quantité et au degré de salissure de la vaisselle. Ce programme offre le meilleur rapport efficacité de lavage/consommation énergétique.

- 12 couverts
- Classe énergétique : A
- Efficacité de lavage : A
- Efficacité de séchage : A
- Nouveau bras de lavage " Satellite "
- Douchette supérieure
- Auto Off : 10mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- 5 programmes
- Programme automatique 45°C - 70°C
- 4 températures
- Flexilift (Panier supérieur ajustable, même chargé)
- Séchage actif
- Fonction "TOUT EN 1"
- Sécurité Aqua-contrôle
- Water sensor
- Capacité variable automatique
- Panier à couverts coulissant

Dimensions :

- Hors tout : H 818 x L 596 x P 575
- Appareil emballé : H 910 x L 650 x P 680

Consommations :

- Consommations* : 11 litres/1.03 kWh/160 mn
- * Programme Bio 50°C avec pré-lavage
- Poids brut/net (kg): 41.6/40.11
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Fusible de protection (en Ampère) : 10
- Cordon de raccordement (m) : 1.6
- Code EAN : 7332543080380

