

# DSN 4530

**Lave vaisselle Intégrable ♦ 12 couverts ♦ 5 programmes  
47 dB(A) ♦ A+AA**

**En plus des faibles consommations d'eau (13 litres) et d'énergie (classe A+), ce lave-vaisselle vous garantit des performances de lavage optimales (AA).**

**Le programme "Quick & Clean" est un cycle complet vous garantissant un lavage parfait (classe A) et le séchage, en seulement 58 minutes. Il permet de réaliser 20% d'économie d'eau (2 à 3 litres) par rapport à un cycle classique.**

**Existe en Inox  
DSN4530X**

**Code EAN: 8 690 769 832 145**

**Existe en Noir  
(DSN4530B)**

**Code EAN: 8 690 769 832 138**

**BEKO**

# DSN 4530

Lave vaisselle Intégrable ♦ 12 couverts ♦ 5 programmes  
47 dB(A) ♦ A+AA

## Identification

Marque	BEKO
Référence	DSN4530
Couleur	-
Code Ean 13	8 690 769 832 121
Norme	CE
Type	Intégrable bandeau
Date de lancement	Mai 2012

## Caractéristiques Générales

Lave vaisselle 60 cm	Electronique
<b>Nombre de couverts</b>	<b>12</b>
Nombre de programmes	5
4 Températures	35°/50°/60°/70°
Niveau sonore (dBA)	47
Départ différé	3-6-9 Heures
Bras de lavage	3

## Programmes

Prélavage	Froid
Mini 30'	35°
Eco	50°
Intensif	70°
<b>Quick &amp; Clean</b>	<b>60°</b>

## Equipement panier

Clayettes à tasses	4
Panier supérieur réglable en hauteur	Réglable en hauteur
Poignée de préhension	Sur panier inférieur
Picots rabattables	Sur panier inférieur
Panier à couverts	1

## Caractéristiques Techniques

Suivi de programmes	4 voyants
Voyant liquide de rinçage	Oui
Voyant sel	Oui
Compatibilité 3 en 1	Oui
Anti débordement	Oui
Anti fuite	Oui
Résistance hors cuve	Oui
Système de séchage	Par turbine
Filtre inox	Oui

## Performances

Puissance totale (W)	1900-2200
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Durée du cycle de lavage (min)	155
Consommation d'énergie (kW/h)	1,02
Consommation annuelle (kW/h)	290
Consommation d'eau annuelle (litres)	3640
<b>Consommation d'eau (Litres)</b>	<b>13</b>
<b>Classe d'énergie</b>	<b>A+</b>
<b>Classe de lavage</b>	<b>A</b>
<b>Classe de séchage</b>	<b>A</b>

## Installation

Réglages des pieds	4, réglables de 10cm
Réglable de la plinthe	Non
Installation en colonne	Non

## Dimensions

Dimensions (cm)	H	L	P
- niche d'encastrement	82	60	57
- sans emballage	82	59,8	54,8
- avec emballage	85,9	64,4	66,1
Poids (kg)			
- sans emballage			41
- avec emballage			
QTE container 40' (pcs)			108

**BEKO**