

LAVE-VAISSELLE **Active Clean**



Existe en version tiroir à couverts : G 4220 SC

Informations logistiques

Code EAN: 4002515202845 Code SAP: 9430200 Dim. d'encastrement (HxLxP): mini 805x600xmini 570 mm

Dim. nettes (HxLxP) : 845-880x598x600 mm Dim. brutes (HxLxP) : 950x670x690 mm Dim. palette (HxLxP) : 40x690x670 cm

Colis par couche : 1
Couches par palette : 1
Lieu de fabrication : EU
Alimentation électrique : 230 V

Caractéristiques

ligne Elégance





Lave-vaisselle posable

Bandeau droit avec symbole

Panier à couverts, 13 couverts

Paniers EasyComfort

5 programmes

Températures de 40 à 75℃

Départ différé 0h30 à 24h

Affichage du temps restant

Fermeture de po

Touche Turbo


dementeau froide ou eau chaude

onore 46 dB(A)

sommations par cycle : 1,01 kWh - 13 l

onsommations annuelles : 295 kWh - 3640 l

Schéma d'encastrement



Les avantages Miele



Des économies d'énergie grâce à l'utilisation du départ différé en heures creuses. Gain de temps grâce à la fonction Turbo.



Un aménagement optimal : panier à couverts pratique avec séparateur de petites cuillères, panier supérieur Modulift inclinable et réglable (9 positions).



Une triple efficacité : grâce à ses 3 bras de lavage et sa répartition optimale de la pression des jets, aucune salissure ne résiste !